

MULSOLITE®

Puts Water to Work™



MULSOLITE는
웨트사이드 얼룩을
더 빠르고 효과적으로
제거합니다.

중성 윤활제

어떤 수용성 얼룩은 평범한 물 또는 스팀으로 제거할 수 있지만, MULSOLITE를 사용하면 이런 작업을 더 빠리, 쉽게 그리고 효율적으로 마칠 수 있습니다. MULSOLITE는 물의 침투력을 높임으로써 물의 용해력을 강화시키기 때문입니다.

MULSOLITE는 강력한 포물러를 사용해 물의 표면장력을 낮춤으로써 물이 직물 안으로 더 쉽게 침투하게 만듭니다. MULSOLITE는 또한 물이나 스팀을 사용했을 때 발생할 수 있는 스팟팅 얼룩의 위험을 최소화해줍니다.

여러분이 스팟팅 작업을 더 쉽고, 빠르고, 효과적으로 하고 싶다면 먼저 MULSOLITE를 집어주세요.

얼룩이 빨리 제거됩니다

평범한 물 또는 스팀만 갖고 작업할 때와 비교해 MULSOLITE를 함께 사용하면 수용성 얼룩이 더 빠리 효과적으로 제거됩니다.

강력한 침투력

MULSOLITE의 강력한 침투력 덕분에 얼룩이 잘 제거되고, 가볍게 수세해도 비누기 있는 막이나 원형 얼룩이 남지 않습니다.

옷에 안전합니다

MULSOLITE는 pH가 중성이므로, 평범한 물에서 안전한 직물 또는 염색에 전혀 영향을 미치지 않습니다.

사용하기 편합니다

얼룩 부위에 MULSOLITE를 몇 방울 떨어뜨린 후, 스팀 또는 물로 작업하고 나서, 페더링으로 말리면 됩니다.

고질적인 드라이-사이드 얼룩을 제거합니다

MULSOLITE는 립스틱, 잉크, 산화된 샐러드 오일, 그래파이트 그리스 그리고 한 옷에서 다른 옷으로 옮겨든 염색 등의 마지막 남은 자국을 없애는데 도움이 됩니다. 물에 적량의 MULSOLITE를 첨가해 옷을 담군 후 적절한 온도를 유지하기만 하면, 고질적인 드라이-사이드 얼룩이 제거됩니다.

산 또는 알칼리와 함께 사용할 수 있습니다

MULSOLITE는 중성을 띠고 있어 알칼리성(프로틴) 또는 산성(태닌) 얼룩 제거제 중 어느 것과 함께 사용해도 문제 없습니다.

바르기 편합니다

MULSOLITE는 조절식 주둥이가 달린 스팟팅 용기를 이용해 원하는 장소에 원하는 양 만큼만 바르기 쉽습니다.



MULSOLITE® 사용방법

MULSOLITE는 웨트-사이드 얼룩을 안전하게 용해시키고 마지막 남은 드라이-사이드 얼룩의 제거를 돕기 위해 개발된 중성 윤활제입니다.

만일 염색 안전이 우려되면 보이지 않는 부위에 테스트하시기 바랍니다.

웨트-사이드 얼룩 제거 방법

1. Mulsolite 몇 방울을 얼룩에 직접 바른다.
2. 얼룩에 스팀 또는 물을 가한다.
3. 필요하다면, 브러쉬로 두드리던가, 주걱으로 가볍게 문질러 얼룩에 미케니컬 액션을 가한다.
4. 얼룩이 직물에서 풀어졌거나 제거됐으면, 스팀 또는 물로 수세한다. 페더링 테크닉으로 작업 부위를 말린다.

웨트클리닝 수 있는 옷에서 마지막 남은 드라이-사이드 얼룩 자국 없애는 방법

Mulsolite는 립스틱, 잉크, 산화된 샐러드 오일 그리고 염료 등 드라이-사이드 얼룩의 마지막 남은 자국을 제거하는데 도움이 됩니다.

1. 물 1 갤런 당 Mulsolite 4 온스를 첨가해 배쓰 용액을 준비한다.
2. 물 온도를 100°F 보다 약간 높게 유지한다.
3. 얼룩이 있는 옷을 배쓰 용액에 담구고 부드럽게 흔들어준다.
4. 좀 더 고질적인 얼룩인 경우, 변색을 완전하게 제거하기 위해 옷을 배쓰 용액에 8~10 시간까지도 담가 놓아야 한다.
5. 물로 수세하고 적절한 마감제 처리를 한다.

MULSOLITE 주문방법

Mulsolite는 전국의 스트리트 공인 딜러를 통해 판매됩니다. Mulsolite는 1-갤런 용기, 4개입 케이스 그리고 15-갤런 드럼으로 구입하실 수 있습니다.

특별한 레이블이 부착된 스팟팅 용기를 지역 공인 딜러로부터 구입하실 수 있습니다.

모든 케미컬 제품은 사용하기 전에, 안전한 취급과 폐기를 위해 제품 안전 데이터 시트 (MSDS)를 읽으시기 바랍니다.

프로페셔널 드라이클리닝 & 웨트클리닝 전용입니다.

Advancing the Technology of Clean™