

PINNACLE®

The Peak of Cleaning Performance™



PINNACLE®은
그레이싱을 줄여주고,
정전기와 린트를
최소화하며, 수용성
얼룩 제거를 도울
뿐만 아니라 솔벤트
악취 예방에 도움이
됩니다.

하이드로카본 시스템을 위한 로드 공정용 세제

PINNACLE® 세제는 매 로드마다 세제가 자동 주입되는 편리함을 원하면서, 일관성 있는 세탁 성능을 함께 요구하는 까다로운 의상 관리 프로페셔널들을 위해 만들어졌습니다.

매 로드마다 PINNACLE을 주입하면, 그레이 현상이 줄어들고, 정전기와 린트가 최소화되며, 수용성 때 제거에 도움이 될 뿐 아니라 불쾌한 솔벤트 악취 문제 예방에도 도움이 됩니다.

PINNACLE은 드라이-투-드라이 하이드로카본 시스템 전용으로 만들어졌으며, 시중에서 판매되는 모든 무취의 고발화점 하이드로카본 솔벤트에서 사용할 수 있습니다.

• 흰색은 더 하얗게 & 색상은 더 환하게 지켜줍니다

세탁물이 칙칙하게 보이는 그레이 현상은 흔하게 발생하지만 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 그리고 드라이클리닝 공정 중 그레이 현상을 일으키는 많은 요소들이 여러분이 모르는 동안 작용하고 있습니다. 따라서 때의 재침착에 따른 그레이 현상에 대한 철저한 방비는 잠시도 멈추어서 안됩니다. PINNACLE은 여러분이 신경쓰지 않아도 재침착 문제를 방지함으로써, 세탁물이 더 깨끗하고 환하게 보존됩니다.

• 수용성 때 제거를 도와줍니다

PINNACLE은 직물과 솔벤트 사이에 안전하고 효율적인 수분 교환이 이뤄지게 만듦으로써 드라이클리닝 공정 중 수용성 때가 깨끗하게 수세될 수 있도록 도와줍니다.

• 린트가 달라붙지 않게 도와줍니다

정전기가 발생하면, 필연적으로 린트도 생깁니다. PINNACLE은 옷의 정전기를 줄임으로써, 따로 린트를 제거해야 하는 번거러움을 덜어줍니다. 여러분의 손님들도 옷을 입을 때 향상된 착용감에 만족도가 높아집니다.

• 솔벤트의 원래 향이 변하지 않습니다

PINNACLE은 다른 제품들에서 흔히 사용되는 방향성 솔벤트들을 사용하지 않습니다.

• 솔벤트 & 의상의 악취 문제를 예방합니다

드라이클리닝 시스템 내에 박테리아가 번식할 경우 솔벤트와 옷에서 불쾌한 악취가 나게 됩니다. 박테리아는 자유 수분에서 살면서 번식합니다. 다른 세제들과 달리, PINNACLE에 들어있는 수분은 가용화 돼있어, 악취 원인이 되는 박테리아의 서식지를 없애는데 도움이 됩니다.

• 솔벤트의 발화점을 낮추지 않습니다

PINNACLE의 발화점은 드라이클리닝에서 사용하는 고발화점 솔벤트의 발화점 보다 훨씬 높은 온도입니다.

스트릿은 여러분 손님의 의상을 가장 깨끗하며, “새 옷 같은” 상태로 만들어 내보낼 수 있게 도와주는 다양한 마감제 제품들을 함께 공급하고 있습니다.

REVIVE® 액상 직물 피니시는 프레싱 작업을 쉽고 빠르게 할 수 있게 만들어주며, 다림질한 상태가 더 오래 유지됩니다. 하이드로카본 또는 펄클로에틸렌 공정에서 REVIVE를 사용하시면 세탁물의 외양과 착용감이 눈에 띄게 향상됩니다.

Finishing Touch™ 에어로졸 싸이징은 옷에 산뜻하고 “새 옷 같은” 기분을 살려주는 최고급 제품입니다. 프로페셔널들을 위해 조제된 Finishing Touch는 분주하게 돌아가는 작업 환경에서도 신속하게 옷의 외양을 최고로 만들어 줍니다.



www.4streets.com
(800) 4-STREET

PINNACLE® 세제 사용방법

여러분의 드라이클리닝 시스템에서 PINNACLE 사용방법

최상의 때 제거, 선택도 유지, 얼룩 제거 그리고 정전기 및 린트 제거를 원하신다면, PINNACLE을 세탁물 10 파운드 당 2 온스 비율로 첨가합니다. 예를 들어 세탁물 30 파운드를 세탁할 경우 클리닝 사이클이 시작할 때 PINNACLE을 6 온스 첨가합니다. 이렇게 하면 세탁 성능이 향상될 뿐 아니라, 주름, 수축, 그리고 재침착에 대한 최고의 안전과 보호를 제공합니다.

처음 PINNACLE을 첨가하는 방법

최상의 결과를 얻으려면 작업 탱크와 필터 시스템 안에 새 솔벤트나 증류한 솔벤트를 채웁니다. 그리고 세제 주입 펌프와 주입 배관 안에 들어있는 모든 세제를 제거합니다.

다음에 PINNACLE을 첨가해 시스템 전체를 컨디셔닝 해야 최상의 성능을 보장받을 수 있습니다. 첨가해야 할 PINNACLE 양을 계산하려면 먼저 기계 안에 들어있는 솔벤트 양을 알아야 합니다. 이를 위해 먼저 작업 탱크 안에 있는 솔벤트 양을 계산한 후 필터와 배관 안에 들어있는 양을 추정해 합하면, 시스템 내 솔벤트 총량을 알 수 있습니다.

다음에 첫 PINNACLE 첨가량 도표를 참고해 첫 번째 로드를 돌리기 전 시스템 컨디셔닝에 필요한 PINNACLE 양을 계산합니다. 이러한 컨디셔닝 작업은 시스템 내 솔벤트의 대부분을 새 솔벤트 또는 증류한 솔벤트로 대체했을 경우에도 다시 해야 합니다.

만일 시스템 내 솔벤트 양이 도표에 나와 있는 수치와 일치하지 않을 경우 솔벤트 양 수치를 두 개 또는 그 이상을 더해 필요한 첨가량을 계산합니다. 예를 들어 시스템 내에 솔벤트 150 갤런이 있다면, 솔벤트 100 갤런에 필요한 PINNACLE 양(20 온스)에 솔벤트 50 갤런에 필요한 PINNACLE 양(10 온스)을 더해, 적정 첨가량(30 온스)을 계산합니다.

첫 PINNACLE 첨가량 도표

시스템 내 솔벤트 총량	PINNACLE 첨가량
10 gal.	2 oz.
25 gal.	5 oz.
50 gal.	10 oz.
100 gal.	20 oz.
200 gal.	40 oz.

PINNACLE은 수동식으로 또는 자동식으로 시스템에 주입할 수 있습니다.

PINNACLE을 첨가한 후, 옷을 널지 않고 5분간 워쉬 사이클을 실행함으로써, 솔벤트를 워셔, 필터, 배관 그리고 탱크 시스템으로 잘 순환시켜 줍니다. 이렇게 해야 첫 번째 로드를 시작하기 전에 PINNACLE이 시스템 내에 고르게 퍼질 수 있습니다.

원-배스 작업 공정

처음 PINNACLE을 첨가하는 방법 란에 소개된 방법에 따라 그 전에 사용하던 세제를 모두 제거합니다.

1. 작업 탱크에서 솔벤트를 하이 레벨로 채운다.
2. 세탁물 10 파운드 당 PINNACLE 10 온스를 주입한다.
3. 필터를 경유하지 않고 3분간 사이클을 실행한다. 펌프 회로가 세탁통에서 다시 세탁통으로 가도록 설정한다.
4. 필터를 경유해 17분에서 22분간 세탁한다.
5. 솔벤트를 작업 탱크로 내리고 탈수한다.
6. 지시대로 드라이한다.
7. 옷 100 파운드를 세탁할 때마다 솔벤트를 최소한 7~10 갤런씩 증류한다.

투-배스 작업 공정

처음 PINNACLE을 첨가하는 방법 란에 소개된 방법에 따라 그 전에 사용하던 세제를 모두 제거합니다.

1. 작업 탱크에서 솔벤트를 로우 레벨로 채운다.
2. 필터를 경유하지 않고 3분간 사이클을 실행한다.
3. 솔벤트를 배수하고 탈수해 증류기로 내려보낸다.
4. 증류 솔벤트 탱크에서 솔벤트를 로우 레벨로 채운다.
5. 세탁물 10 파운드 당 PINNACLE 2 온스를 주입한다.
6. 작업 탱크에서 솔벤트를 하이 레벨로 채운다.
7. 필터를 경유하지 않고 3분간 사이클을 실행한다. 펌프 회로가 세탁통에서 다시 세탁통으로 가도록 설정한다.
8. 필터를 경유해 17분에서 22분간 세탁한다.
9. 솔벤트를 작업 탱크로 내리고 탈수한다.
10. 지시대로 드라이한다.

PINNACLE 주문방법

PINNACLE 세제는 전국의 스트리트 공인 딜러를 통해 판매됩니다. PINNACLE 세제는 지역 딜러로부터 5 갤런 용기, 15 갤런 용기 그리고 55 갤런 드럼으로 주문하실 수 있습니다.

모든 케미컬 제품은 사용하시기 전에, 안전한 취급과 폐기를 위해 안전 데이터 시트(SDS)를 읽으시기 바랍니다.

프로페셔널 드라이클리닝 전용입니다

Advancing the Technology of Clean™