

STREETEX®

Get it Clean the First Time™



Streetex 로 전처리 작업을 하면 수용성 얼룩이 가장 빠르고 손쉽게 제거됩니다. 덕분에 후처리 작업과 재클리닝 필요가 줄어듭니다.

수용성 얼룩을 위한 전처리제

STREETEX® 는 재클리닝 작업에 대한 최고의 예방책입니다. STREETEX는 얼룩이 흔히 있는 부위 그리고 눈에 보이는 얼룩에 스프레이만 해주면 신속하게 침투해 수용성 얼룩을 빠르고 효과적으로 녹여줍니다. 그러면 얼룩이 드라이클리닝 공정에서 직물로부터 씻겨 나갑니다.

목 주변, 겨드랑이, 헴라인, 주머니 그리고 커프 등 부위가 흔히 얼룩이 생기는 자리입니다. STREETEX로 전처리 하시면 이들 얼룩을 최소한의 시간과 수고만으로 쉽게 제거할 수 있습니다. 스프레이 스팟팅 작업은 워낙 빠르고 쉽고 효과적이어서 많은 드라이클리너들이 거의 모든 옷들을 버릇처럼 전처리하고 있습니다.

• 빠르게 작용합니다

STREETEX는 강력한 계면활성제를 포함하고 있어 물이 더 쉽게 얼룩을 침투할 수 있게 도와줍니다. 이것이 빠르고 효과적인 전처리 작업의 비결입니다.

• 사용하기 편리합니다

STREETEX는 드라이클리닝을 하기 전에 스프레이 건으로 옷에 전체적으로 뿌려주기만 하면 됩니다. 이런 작업에는 아무런 스팟팅 작업 경험도 필요하지 않으며, 후처리 작업 및 재클리닝 수고를 덜어줍니다.

• 레벌링 약품 기능을 수행합니다

웨트 사이드 스팟팅 작업을 하고 나서 드라이클리닝을 하면 작업한 자리 주변에 원형 얼룩이 생길 수 있습니다. STREETEX를 드라이클리닝 하기 전에 레벌링 약품처럼 사용하면 이런 얼룩을 방지할 수 있습니다.

• 때가 심한 로드 세탁에 도움이 됩니다

STREETEX를 드럼 안에 직접 첨가하면 때가 심한 로드를 전체적으로 전처리한 효과를 얻을 수 있습니다. STREETEX를 이런 방법으로 사용하면 옷을 하나씩 처리해야 하는 수고를 덜 수 있습니다.

• 얼룩을 안전하게 제거합니다

어떤 직물과 염료는 pH에 민감해 산성 또는 알칼리성 약품에 의해 손상될 수 있습니다. STREETEX는 중성 pH를 갖고 있어 옷 손상 없이 얼룩을 안전하게 제거합니다.

• 변색 사고를 방지합니다

전처리 약품에 솔벤트와 직물의 변색을 초래할 수 있는 성분이 들어 있으면 안 됩니다. STREETEX는 물과 섞어도 투명한 상태를 유지함으로써 솔벤트나 직물의 변색을 초래하지 않습니다.

• 용도가 다양합니다

STREETEX는 물과 함께 섞어 전처리제로 사용할 수도 있고, PICRIN® 휘발성 드라이-스팟터(캘리포니아 주는 1/1/2013부터 판매 금지)와 섞어 다목적 2-1 FORMULA® 콤비 웨트/드라이 스팟터를 만들어 미스터리 스테인에 사용할 수도 있습니다. STREETEX는 투명하며 탁월한 세제 기능을 갖고 있기 때문에, 중성 윤활제로도 아주 효과적입니다. 또한 STREETEX는 사용자가 만드는 단백질 제거제나 태닌 포몰러의 기초 성분으로도 효과적입니다.



STREETEX® 사용 방법

STREETEX로 스팟팅 보드에서 아래와 같은 다양한 수용성 얼룩을 빠르고 효과적으로 제거하세요:

- 목 주변
- 헴라인
- 겨드랑이
- 주머니
- 커프
- 일반적인 얼룩 발생부위

STREETEX는 대부분의 직물과 색상에 안전합니다. 만일 탈색이 우려되면, 보이지 않는 곳에 테스트해 보세요.

STREETEX 준비 방법

스프레이 스팟팅 용액

스프레이 탱크용: STREETEX와 물을 1 대 4로 섞는다.

사이폰 건용: STREETEX와 물을 1 대 12로 섞는다.

때가 심한 로드용 बै치 첨가용액

STREETEX와 물을 1 대 12로 섞는다

태닌 포몰러

STREETEX와 GENERAL FORMULA NO. 209® 스팟터(캘리포니아 주는 1/1/2013부터 판매 금지)를 1 대 1로 섞는다.

단백질 포몰러

STREETEX와 26° Baumé 암모니아를 11 대 1로 섞는다.

2-1 Formula

STREETEX와 Picrin® (캘리포니아 주는 1/1/2013부터 판매 금지)을 2 대 1로 섞는다.

STREETEX 스프레이 스팟팅 용액

전처리 작업: 얼룩이 잘 생기는 부위(목 주변, 겨드랑이, 헴라인, 커프)와 눈에 보이는 얼룩에 뿌려준다. 평소대로 드라이클린한다.

레벌링 작업: STREETEX 용액을 웨트-사이드 스팟팅 작업한 부위에 뿌려 원형 얼룩을 방지한다. 연한 색의 천연 섬유인 경우 STREETEX 를 뿌려준 후 그 자리가 마른 후 드라이클린 한다.

후처리 작업: STREETEX 용액을 드라이클린 후 남아있는 얼룩에 뿌려주고 다시 클리닝한다.

때가 심한 로드용 बै치 첨가용액

STREETEX “배치” 용액을 세탁물 1 파운드 당 1/2 에서 3/4 온스 비율로 드럼에 직접 첨가한다. 필터를 사용하지 않고 5분에서 8분 정도 클린한다.

태닌 포몰러, 단백질 포몰러 & 2-1 FORMULA®

적합한 포몰러를 직접 얼룩에 바른다. 스팟팅 브러쉬로 두드리거나 주걱으로 문질러 준다. 얼룩이 직물에서 분리되기 시작하면, 물 또는 스팀으로 수세한다 (2-1 FORMULA 는 PICRIN®으로 수세할 수도 있다. 2-1 FORMULA 캐탈로그 페이지 참고). 말리고, 필요하다면 레벌링 작업을 한 후 평소대로 드라이클린한다.

STREETEX 주문방법

STREETEX는 전국의 스트리트 공인 딜러를 통해 판매됩니다. STREETEX는 지역 배급업체에서 1 갤런 용기, 4개입 케이스 또는 15 갤런 드럼으로 구입하실 수 있습니다.

모든 케미컬 제품은 사용하기 전에, 안전한 취급과 폐기를 위해 제품 안전 데이터 시트(MSDS)를 읽으시기 바랍니다.

프로페셔널 드라이클리닝, 웨트클리닝 및 론드리 전용입니다..

Advancing the Technology of Clean™