

GELATONE®

Extra Life for Demanding Fabrics™



GELATONE® 직물
피니쉬는 여러분
손님들이 오래
기억하는 퀄리티를
전달할 뿐 아니라
피니싱 경비를
절약해줍니다.

수용성 직물 피니쉬

직물에 따라 원래의 질감과 산뜻함을 유지하려면 직물 피니쉬가 필요합니다. GELATONE 직물 피니쉬는 드라이클린, 웨트클리닝 또는 린드리한 직물을 위한 수용성 직물 피니쉬입니다. 이는 특히 면, 린넨, 레이미, 실크, 레이온 등 피니쉬하기 힘든 직물의 원래 모습과 촉감을 복원하는데 효과적입니다.

소비자는 섬세한 터치를 알아봅니다. 그리고 옷의 모습과 촉감이 향상됐을 때 감동합니다.

GELATONE 직물 피니쉬는 핸드 워싱, 탑-로딩 (가정용) 세탁기, 프론트-로딩 (고효율) 세탁기 그리고 프로페셔널 린드리 및 웨트클리닝 머신 등 다양한 용도에서 효과적으로 사용할 수 있습니다. 이는 또한 스프레이 방식으로 사용할 수도 있습니다.

GELATONE 직물 피니쉬를 스트리트 사의 H2PRO™ 웨트클리닝 제품들과 함께 사용할 경우 가장 이상적인 세탁 및 피니싱 결과를 전달합니다.

• 옷의 모양이 살아납니다

GELATONE 직물 피니쉬는 직물의 산뜻하고 상쾌한 모양을 살려주고, 새 옷 같은 모양과 촉감이 나게 만듭니다.

• 다양하고 간편한 용도

고급 퀄리티와 프로페셔널한 결과를 쉽게 낼 수 있습니다. GELATONE 직물 피니쉬는 물에 잘 녹으며 용액 상태를 안정적으로 유지합니다. 프로페셔널한 스프레이 탱크 시스템을 이용하면 쉽게 그리고 고르게 발라줄 수 있습니다. GELATONE 직물 피니쉬는 탑-로드 세탁기, 프론트-로드 세탁기 또는 프로페셔널 린드리 또는 웨트클리닝 머신에서 침잠식 방법으로 사용할 수도 있습니다.

• 옷에 주름이 잘 생기지 않습니다

GELATONE 직물 피니쉬를 사용한 옷에는 주름이 잘 생기지 않습니다. 덕분에 옷을 핸들링 하고, 랙에 걸어놓고, 운반하고, 또는 손님 옷장에 걸려있을 때 피니쉬한 상태를 더 잘 유지합니다.

• 모든 직물에 안전하고 효과적입니다

GELATONE 직물 피니쉬는 투명합니다. 따라서 옷의 변색을 초래할 수 없습니다; 그리고 투명한 상태를 계속 유지합니다. 합성, 천연 또는 혼방 등 모든 직물에도 안전합니다.

• 피니싱 경비가 절감됩니다.

GELATONE 직물 피니쉬를 사용하면 프레싱이 더 빨라져, 더 적은 시간에 옷의 원래 모양을 되살릴 수 있습니다.



www.4streets.com
(800) 4-STREET



All ingredients are biodegradable. Contains no Proposition 65 listed ingredients or halogenated compounds.

GELATONE® 직물 피니쉬 사용방법

GELATONE
직물 피니쉬는
레이온, 린넨,
면처럼 물로 세탁한
후 다리기 힘든
직물 또는 모양을
살려줘야 하는 직물에
효과적입니다.

핸드워싱 / 침잠식 방법

1. 직물에서 세제가 깨끗하게 수세됐으면, 깨끗한 싱크 또는 플라스틱 용기에서 물 1 갤런 당 GELATONE 직물 피니쉬를 4 온스 섞어준다.
2. 직물을 1~2 분 정도 담가 놓는다. 한, 두 번 정도 손으로 가볍게 저어 준다.
3. 조심스럽게 하지만 철저하게 물을 짜낸다. 직물을 비틀어 짜면 절대로 안된다.
4. 케어 레이블의 지시에 따라 드라이 및 피니쉬한다.

탑-로딩 (가정용) 세탁기에서 사용방법

1. 마지막 린스 사이클이 시작할 때 아래의 지시대로 적량의 GELATONE 직물 피니쉬를 넣어준다.
하이 레벨(풀 로드)에서는, GELATONE 직물 피니쉬를 48 온스 첨가한다.
미디엄 레벨(미디엄 로드)에서는, GELATONE 직물 피니쉬를 32 온스 첨가한다.
로우 레벨(스몰 로드)에서는, GELATONE 직물 피니쉬를 16 온스 첨가한다.
2. 케어 레이블의 지시에 따라 드라이 및 피니쉬한다.

프론트-로딩 (고효율) 세탁기에서 사용방법

1. 세탁기를 돌리기 전에 아래의 지시대로 적량의 GELATONE 직물 피니쉬를 디스펜서에 넣어준다.
풀 로드에서는, GELATONE 직물 피니쉬를 28온스 첨가한다.
미디엄 로드에서는, GELATONE 직물 피니쉬를 20 온스 첨가한다.
스몰 로드에서는, GELATONE 직물 피니쉬를 12 온스 첨가한다.
2. 선택한 사이클이 종료됐으면 케어 레이블의 지시에 따라 드라이 및 피니쉬한다.

프로페셔널 론드리 또는 웨트클리닝 머신에서 사용방법

GELATONE 직물 피니쉬를 마지막 린스 사이클에서 사용되는 물 1 갤런 당 2~4 온스 첨가한다.
(물의 양은 장비 매뉴얼을 참고한다.)

주의: 마지막 린스에서 물과 세탁물의 비율이 최소한 세탁물 1 파운드 당 1/4 갤런 이상이 되도록
조심한다.

스프레이 방식

클리닝 작업을 마친 후 프레싱을 할 때 또는 그 전에 GELATONE 직물 피니쉬를 직물에 직접 뿌릴
수 있다. 만일 직물이 프레싱 전에 마른다면, 프레싱할 때 물을 가볍게 스프레이해주는 것이 주름을
풀어주고 피니싱 작업을 쉽게 하도록 도와준다.

스프레이 방식을 사용하려면, GELATONE 직물 피니쉬와 물을 1:8의 비율로 섞는다. 예를 들어 물
3 갤런에 GELATONE 직물 피니쉬 3 파인트(48 온스)를 섞으면 5 갤런 스프레이 탱크에서 사용할
수 있다. 에어 압력을 조절해 원하는 스프레이 패턴을 달성한다. 대개의 경우 60 psig의 압력이
적당하다. 압력이 너무 높으면 분무가 너무 많이 돼 과할 수 있다.

GELATONE 직물 피니쉬 주문방법

GELATONE 직물 피니쉬는 전국의 스트리트 공인 딜러를 통해 판매됩니다. GELATONE 직물 피니쉬는
지역 배급업체에서 1 갤런 용기 낱개, 4개입 케이스, 5 갤런 용기 또는 15 갤런 드럼으로 구입하실 수
있습니다.

모든 케미컬 제품은 사용하기 전에, 안전한 취급과 폐기를 위해 안전 데이터 시트(SDS)를 읽으시기
바랍니다.

프로페셔널 드라이클리닝, 웨트클리닝 & 론드리 전용입니다.

Advancing the Technology of Clean™