

FABRICOL®

Fabricol Does it All™



FABRICOL® marca el standard en los procesos de carga.

Detergente Para Procesos De Carga

En la actualidad se utilizan una variedad de procesos que necesitan agregar detergentes a cada carga o lote, en lugar de mantener una cantidad específica de detergente en el solvente. Si bien estos "procesos de carga" simplifican la adición de detergente, también requieren del rendimiento tradicional de detergente, lo que en la mayoría de los casos exige más demanda. Desafortunadamente, los "detergentes" convencionales de inyección son sólo un nombre y fallan al momento de ofrecer una buena performance. El resultado son prendas pobremente limpias, un incremento en el trabajo, y clientes infelices.

La tecnología de avanzada de FABRICOL provee un nuevo standard de calidad en los procesos de carga, ofreciendo un amplio espectro de ventajas posibles. Fabricol ha sido diseñado para los requerimientos específicos de un proceso de carga, incorporando una poderosa y efectiva performance al momento de remover todo tipo de suciedad de las prendas. Al mismo tiempo, FABRICOL previene la pelusa y la estática, el encogimiento de prendas, la redepositación y las cremalleras trabadas. El resultado es una performance superior con FABRICOL, el único detergente específicamente formulado para procesos de carga.

• **Predecible, Performance Uniforme**

La emulsión de agua y detergente en el solvente provocada por los "detergentes" convencionales es "sustancial" y se deposita rápida, uniforme y de manera imprevista en las prendas. Como resultado, estos mal llamados "detergentes" no logran una buena performance. Con FABRICOL, agua y detergente se hallan bajo control en una solución clara que trabaja uniforme y predeciblemente en el tambor.

• **Efectiva Remoción de Suciedad Soluble en Agua**

El agua en una emulsión es agua libre que sólo actuará sobre las manchas de manera aleatoria. El resultado es una limpieza inefectiva, desapareja y con marcas de agua. Como Fabricol dispersa el agua en una solución clara y uniforme, provee un desmanchado de suciedad soluble en agua predecible y uniforme reduciendo el post desmanchado.

• **Minimiza La Pelusa Y La Estática**

Una solución uniforme de agua es la mejor manera de controlar la estática. FABRICOL ha sido diseñado para asegurar una solución uniforme de agua en el solvente. Esto provee un paso continuo de la estática que escapa del tambor descargándose al suelo. La estática y la eliminación manual de la pelusa son virtualmente eliminadas.

• **Reduce el Riesgo de Prendas Dañadas y Filtros Obstruidos**

Los "detergentes" convencionales de inyección ni siquiera pueden controlar su propio contenido de agua; por esta razón se emulsifican al entrar en contacto con el solvente. Esta humedad sin control puede causar daños a las prendas o encogimiento. Así mismo puede crear una capa de fango en los filtros, lo que prematuramente aumenta la presión del filtro. La fórmula especial de FABRICOL es capaz de controlar la humedad para formar una solución clara en el disolvente y reducir el riesgo de potenciales problemas.

• **Poderosa Remoción de Suciedad Insoluble**

Muchos procesos de carga utilizan discos u otros métodos de filtración inefectivos o ciclos cortos. Estas prácticas llevan a niveles inaceptables de suciedad insoluble en el solvente, incrementando el riesgo de depositación. La fórmula de FABRICOL asegura una excelente capacidad de suspensión de la suciedad, ayudando a prevenir la redepositación y las quejas por daños. Sus clientes notarán la diferencia — prendas más limpias y brillantes.

• **Reduce El Riesgo de Prendas Dañadas y Filtros Obstruidos**

Los "detergentes" convencionales no controlan su humedad, por lo que crean una emulsión al contacto con el solvente. Esta humedad sin control puede provocar encogimiento y otros daños a las prendas. También puede crear una capa de limo en los filtros que producen un incremento de la presión. La fórmula especial de Fabricol provee a la humedad la capacidad de formar una solución clara en el solvente reduciendo el riesgo de estos problemas.

• **Previene los Cierres Pegados y la Estática**

Los clientes odian los cierres pegados y la estática en la ropa. A diferencia de los "detergentes" convencionales, la solución uniforme de FABRICOL provee un tratamiento que lubrica los cierres y previene la estática.

EL DETERGENTE



www.4streets.com
(800) 4-STREET

Instrucciones para el uso de FABRICOL®

Como Usar Fabricol En Su Sistema De Limpieza En Seco

Para asegurar una máxima eliminación de suciedad, retención de la blancura, eliminación de las manchas y control de la estática y la pelusa, agregue FABRICOL en una proporción de 56,7 gramos (2 oz.) por cada 4,54kg (10 libras) de prendas.

Por ejemplo, procesar una carga de 13,61kg (30 libras), deberán agregarse 170,1 gramos (6 oz.) de FABRICOL al comienzo del ciclo de limpieza. Además de brindar un excelente rendimiento en limpieza, también proporciona seguridad y protección contra la formación de arrugas, el encogimiento y la redepositación.

Método De Empleo Inicial de FABRICOL

Con el fin de asegurar resultados óptimos es importante eliminar del solvente los residuos de detergente potencialmente incompatibles dentro del tanque de trabajo, el sistema de filtración y cualquier dispositivo de bombeo utilizado para agregar detergente a la máquina de limpieza en seco. Esto puede lograrse comenzando con solvente nuevo o destilado en el tanque de trabajo y el sistema de filtros y desechando todo el detergente anterior de la bomba de suministro. Después de destilar, deberá agregarse FABRICOL para acondicionar el sistema. Esto es necesario para asegurar un rendimiento óptimo del detergente. Para calcular la cantidad de FABRICOL requerida, primero deberá estimar el volumen total de solvente en el sistema, sumando el volumen de solvente en el tanque principal de trabajo al valor estimado en el sistema de filtros y tuberías. Después utilice el "Índice de uso inicial de FABRICOL" para determinar la cantidad inicial necesaria para acondicionar el sistema antes de poner en funcionamiento la primera carga. El acondicionamiento del solvente en el sistema deberá hacerse cada vez que la mayor parte del solvente del sistema sea reemplazado por solvente nuevo o destilado.

Si el volumen de solvente en el sistema llegara a tener un valor intermedio entre las cantidades enumeradas en la tabla, sólo deberá sumar dos o más volúmenes para obtener el número deseado. Por ejemplo, si el sistema contiene 567,75 litros (150 galones) de solvente, agregue la cantidad de FABRICOL necesaria para 378,5 litros (100 galones), es decir 567 gramos (20 oz.), a

Tabla de Agregado Inicial de FABRICOL

Volumen de disolvente en el sistema	FABRICOL que debe agregarse
37,85 l / 10 gals.	56,7 gramos / 2 oz.
94,63 l / 25 gals.	141,8 gramos / 5 oz.
189,25 l / 50 gals.	283,5 gramos / 10 oz.
378,50 l / 100 gals.	567 gramos / 20 oz.
757 l / 200 gals.	1134 gramos / 40 oz.

la cantidad necesaria para 189,25 litros (50 galones), es decir 283,5 gramos (10 oz.), para obtener la cantidad correcta, que será de 850,5 gramos (30 oz.).

Después de agregar FABRICOL, haga circular el solvente a través de la lavadora, filtro, tuberías y tanque, poniendo en funcionamiento un ciclo de lavado sin ninguna prenda en el tambor durante 5 minutos (15 minutos en el caso de cartuchos nuevos). Esto asegurará una distribución uniforme de FABRICOL antes de comenzar la primera carga.

Proceso Recomendado

Asegúrese de haber enjuagado el sistema de cualquier detergente previamente utilizado siguiendo las instrucciones descritas en *Método de Empleo Inicial de FABRICOL*. Para disfrutar de la gama completa de beneficios disponibles de FABRICOL, se deberá cumplir el proceso siguiente:

1. Desde el tanque de trabajo llene el tambor a nivel alto de solvente (un filtro es requerido).
2. Agregue 56,7 gramos (2 onzas) de FABRICOL por cada 4,54kg (10 libras) de carga.
3. Corra un ciclo de lavado durante 3 minutos sin filtración; a través de la bomba desde el tambor y vuelta al tambor.
4. Establezca el tiempo correcto de limpieza (12 minutos para la mayoría de las clasificaciones).
5. Efectúe el ciclo de limpieza con filtración continua.
6. Drene y extraiga el disolvente al tanque de trabajo.
7. Mantenga una proporción mínima de destilación de 26,50 a 37,85 litros (7 a 10 galones) por cada 45,4 kg (100 libras) de prendas procesadas.

Proceso De Dos Pasos

Asegúrese de haber enjuagado el sistema de cualquier detergente previamente utilizado siguiendo las instrucciones descritas en "Método de Empleo inicial de FABRICOL". El proceso recomendado por Street's para Fabricol proporciona el medio ambiente más apropiado para producir una limpieza de calidad. Sin embargo, FABRICOL también puede utilizarse en otros procesos si así se deseara. A continuación se presentan instrucciones para utilizar FABRICOL en un proceso de dos pasos.

1. Desde el tanque de trabajo llene el tambor al nivel bajo de solvente.
2. Efectúe un ciclo durante 3 minutos sin filtración.
3. Drene y extraiga el solvente al destilador.
4. Desde el tanque de trabajo llene el tambor al nivel alto de solvente a través del filtro. Nota: También podría ser necesario extraer solvente desde el tanque de solvente destilado.
5. Agregue 56,7 gramos (2 onzas) de FABRICOL por cada 4,54 kg (10 libras) de carga.
6. Corra un ciclo de lavado durante 3 minutos sin filtración; a través de la bomba desde el tambor y vuelta al tambor.
7. Establezca el tiempo correcto de limpieza (9 minutos para la mayoría de las clasificaciones).
8. Drene y extraiga el solvente al tanque de trabajo.

Como Ordenar FABRICOL

FABRICOL se vende por medio de distribuidores autorizados de Street's en todas partes del mundo. Pida a su distribuidor cubetas de 18,93 litros (5 galones), tambores de 15 galones o tambores de 55 galones.

Antes de utilizar cualquier producto químico, deberá revisarse la "Hoja de datos de seguridad de los materiales" para conocer el método de manipulación segura y el desecho correcto del mismo.

Solo para limpieza en seco profesional.

Avanzando En La Tecnología De La Limpieza™